



說明：

1. 規格:長 8000 * 寬 250 * 高 1600 mm
2. 電力: 220/380V 三相
3. 產能: 120-180個/分
4. 最大充填範圍: 120 mm
5. 充填嘴: 25組同時進行充填注入
6. 材質: 食品級不鏽鋼#304

特點：

1. 透過伺服器輸送位置
2. 充填嘴的保護螢幕可防止操作人員進入
3. 溫度控制系統可維持充填溫度
4. 易於清潔和維護



說明：

1. 規格:長 3705 * 寬 1140 * 高 1500 mm
2. 重量: 420 kg
3. 電力: 220/380/415 V
4. 功率: 1.5 KW
5. 輸送帶寬度: 690 mm
6. 工作台長度: 1595 + 1530 mm
7. 滾輪直徑: 84 mm
8. 滾輪間距: 0.5-68 mm
9. 輸送帶速度: 20-100 cm/秒
10. 程式做動設定: 50
11. 全自動/手動操作模式: 開關選擇
12. 材質: 不鏽鋼

功能流程：

1. 自動灑粉
2. 自動壓輪定位
3. 自動捲繞裝置
4. 多層次設定下降壓輪距離



特點：

1. 適用於酥皮, 起酥食品, 也可用於碾壓麵糰
2. 高品質, 結構堅固, 穩定性大, 使用壽命長
3. 專業設計, 使麵團可壓到最薄, 厚薄均勻
4. 機器操作安全, 衛生, 容易清潔
5. 進口輸送帶, 不起毛, 耐磨性強
6. 滾輪式選用無縫鋼管, 經電腦車床加工, 研磨, 鍍硬鉻等處理, 滾輪面不粘, 不易刮傷